

## 美标交流桩

美标交流桩外形精巧、简洁、轻便，是格润特科技为解决家用充电、随车配送而推出的充电桩产品，随桩配备有身份识别卡、刷卡充电、防止盗电，高配版支持屏幕显示功能，充电信息随时掌握。



## 美标交流桩参数

详细规格	产品型号	GS-AC16-B01	GS-AC32-B01	GS-AC48-B01
输入	电源输入	1P+N+PE	1P+N+PE	1P+N+PE
	额定电压	220V AC	220V AC	220V AC
	额定电流	16A	32A	48A
	输入频率	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ
输出	额定电压	220V AC	220V AC	220V AC
	额定电流	16A	32A	48A
	额定功率	3.5kw	7kw	11kw
用户界面	充电端	美规枪线		
	充电线长	3.5/4/5M		
	外壳	塑料外壳PC940A		
	LED指示灯条	黄/红/绿		
	刷卡器	Mifare ISO/IEC 14443 A		
	启动模式	即插即用/刷卡/App		
	急停开关	有		
通讯方式	WiFi	选配		
	蓝牙	选配		
	OCP	OCP 1.6 Json (OCP 2.0 optional)		
安全设计	电表	无		
	漏电保护	30mA Type A+6mA DC		
	防水防尘等级	IP65		
	冲击防护等级	IK10		
	保护设计	过压保护、欠压保护、过载保护、接地保护、过温保护、低温保护、防雷保护、漏电保护		
	认证	CE		
	安规标准	EN/IEC 61851-1: 2017, EN/IEC 61851-21-2: 2018		
售后	2年			
环境指标	安装方式	挂壁式/落地式		
	工作温度	-25°C~+50°C		
	工作湿度	5%~95%		
	工作海拔	<2000M		
包装	产品尺寸	340*285*147mm (H*W*D)		
	包装尺寸	480*350*210 (L*W*H)	480*350*210 (L*W*H)	480*350*210 (L*W*H)
	净重	3.8kg	4.5kg	4.5kg
	毛重	4kg	5kg	5kg
	外箱	纸箱		