



120kW一体式直流桩系列



超级防护

- IP54防护等级, 适应各种恶劣环境
- 数十项电气保护设计, 守护充电安全
- 强制风冷设计, 电子电气密封隔离污染物



智慧人机界面

- 手机APP操控, 一键启动智能充电, 智能调整充电策略
- 整桩实时软件升级功能



高效节能

系统效率高达95%



维护方便

故障报警, 故障定位, 远程维护, 用户监测到软



120kW一体式直流桩系列参数

产品型号	GTD_N_120	
设备尺寸	1700*450*800mm (H*W*D)	
人机界面	7寸LCD彩色触摸屏 LED指示灯	
启动方式	APP/刷卡	
安装方式	落地式	
线缆长度	5m	
充电枪数	单枪/双枪	
输入电压	AC380V ±20%	
输入频率	45Hz~65Hz	
额定功率	120kW (恒功率)	
输出电压	200~750V	200~1000V
输出电流	双枪Max.200A	
最高效率	95%	
联网方式	以太网、4G	
安规标准	GB/T20234、GB/T18487、NB/T33008、NB/T33002	
保护设计	充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、短路保护、过载保护、接地保护、过温保护、低温保护、防雷保护、急停、防雷保护	
工作温度	-25℃~+50℃	
工作湿度	5%~95%无凝露	
工作海拔	<2000m	
防护等级	IP54	
冷却方式	强制风冷	
噪声控制	≤80dB	
辅助电源	12V	